

ULZ Universalspachtel



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die ULZ Universalspachtel eignet sich zum Spachteln, ausbessern, ausplanieren und verfugen.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- lösungsmittelfrei- extrem hohes Haftvermögen- leichte Verarbeitung
Inhaltsstoffe:	Calciumcarbonat / Füllstoffe und Additive
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,74 g/cm ³ Viskosität: ohne Angaben pH-Wert: 12,4
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
Geeignete Untergründe:	Verwendbar für alle Untergründe aus Beton, Mauerwerk, Stein, Ytong, Kalkputz etc. Haftet ausgezeichnet in dünner und dicker Schicht. Auch für Flächenverspachtelungen geeignet. Nicht geeignet für Kunststoffe, Metall, sowie dauerfeuchten Untergrund.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss staub-, lack-, fett- und ölfrei sein. Die ULZ Universalspachtel kann auf trockenem oder angefeuchtetem Untergrund aufgebracht werden. Ytong sollte unbedingt vorher angefeuchtet werden.
Auftragsverfahren:	Spachtel oder Glättkelle
Verdünnung:	im Bedarfsfall mit Wasser verdünnen. Spachtelmasse ist gebrauchsfertig und kann sofort verarbeitet werden.
Trockenzeit:	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 4 – 6 Stunden.
Verarbeitung:	ULZ Universal – Spachtel ist gebrauchsfertig und kann aus der Dose oder dem Kübel verarbeitet werden. ULZ Universal – Spachtel fest und tief bis auf den Grund mit einer geeigneten Spachtel hineindrücken.

Besondere Hinweise

Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 170 101 entsorgen.
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Erstellt: Sept. 2013