



# Estelle

<b>Beschreibung / Description:</b>	<b>Frisee</b>
<b>Teilung / Gauge:</b>	<b>1/8</b>
<b>Rücken / Backing:</b>	<b>Vliesrücken</b>
<b>Noppenzahl / Tufts:</b>	<b>ca. 100.787 / m<sup>2</sup></b>
<b>Gesamtgewicht / Total weight:</b>	<b>ca. 1.630 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Polgewicht / Pile weight:</b>	<b>ca. 860 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Polmaterial / Pile:</b>	<b>100 % PP</b>
<b>Polhöhe / Pile height:</b>	<b>ca. 8 mm</b>
<b>Gesamtstärke / Total thickness:</b>	<b>ca. 10 mm</b>
<b>Lichtechtheit / Lightfastness (DIN 54004):</b>	<b>&gt;5</b>
<b>Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance (DIN 52612):</b>	<b>0,102 m<sup>2</sup>•C°/W</b>
<b>Trittschalldämmung / Sound absorption (DIN 52210):</b>	<b>-</b>
<b>Prodis-, GUT-Nummer /</b>	
<b>Prodis-, GUT-Number:</b>	<b>DOB3E6E9</b>

