

# Infrartheizungen Classic

## Vorteile

- \* seit über 10 Jahren am Markt
- \* Zertifiziertes Qualitätsprodukt (CE/GS)

## Technische Merkmale

- \* Hocheffiziente Wärmeübertragung dadurch sehr geringe Stromkosten
- \* Wartungsfrei
- \* Individuelle Steuerung von Räumen
- \* Einfache Montage

### Produktdaten

Typ	I860 Classic	I670 Classic	I500 Classic	I340 Classic	I270 Classic	I225 Classic
Nennleistung (Watt)	860	670	500	340	270	225
Nennstrom (A)	3,74	2,91	2,17	1,47	1,17	0,97
Toleranz	+5/-10%	+5/-10%	+5/-10%	+5/-10%	+5/-10%	+5/-10%
EAN Code	4260404860501	4260404860518	4260404860525	4260404860532	4260404860549	4260404860556

### Nutzungsmatrix\*

Schlechte Isolation	8-11 m <sup>2</sup>	5-8 m <sup>2</sup>	3-6 m <sup>2</sup>	2-4 m <sup>2</sup>	2-4 m <sup>2</sup>	2-3 m <sup>2</sup>
Mittlere Isolation	10-14 m <sup>2</sup>	7-11 m <sup>2</sup>	4-8 m <sup>2</sup>	3-6 m <sup>2</sup>	2-5 m <sup>2</sup>	2-4 m <sup>2</sup>
Gute Isolation	14-18 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	6-10 m <sup>2</sup>	4-7 m <sup>2</sup>	3-6 m <sup>2</sup>	3-5 m <sup>2</sup>

### Maße und Gewichte

Länge	1396 mm	1146 mm	896 mm	621 mm	1146 mm	896 mm
Breite	596 mm	596 mm	596 mm	621 mm	296 mm	296 mm
Tiefe (inkl. Wandhalter)	40 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Gewicht	16 kg	13 kg	10 kg	8 kg	8 kg	6,5 kg
Anschlusskabel	1,90 m					

### Material

Metall, Pulverbeschichtet Feinstruktur, weiß

### Betriebsbedingungen

Netzspannung/Hz	230 Volt / 50 Hz
Oberflächentemperatur	ca. 90 °C bis 100 °C
Montage	Wand- und Deckenmontage, Horizontal und Vertikal

### Garantien und Zertifizierungen

Produktgarantie	2 Jahre
Zertifizierung	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV
Schutzklasse	I; IP20

### Effizienz

Emissionswert der Oberfläche	0,86 ελ					
Aufheizzeit auf 100% Betriebstemperatur	20 Minuten					
Stromverbrauch	0,86 kwh	0,67 kwh	0,50 kwh	0,34 kwh	0,27 kwh	0,225 kwh

\*Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraumes können Abweichungen entstehen.

# Gossmann

Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.gossmann.eu](http://www.gossmann.eu)



Gossmann GmbH  
 Industriestraße 2  
 D-52224 Stolberg

Tel.: +49 241 5652799 0  
 Fax: +49 241 5652799 9  
[info@gossmann.eu](mailto:info@gossmann.eu)

2017-07 DE