

OBI Color matt Innen und Außen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Farbige, wetterbeständige Dispersionsfarbe nach höchstem Qualitätsstandard. Zum Abtönen aller OBI Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich. Unverdünnt lassen sich farbintensive Anstriche oder – mit weißen Dispersionsfarben gemischt – eine bunte Vielzahl von Pastellfarbtönen erzielen. Der gewünschte Farbton ist abhängig vom Mischungsverhältnis und der Qualität der abzutönenden weißen Dispersionsfarbe (Farbtonabweichungen zur Farbtonkarte sind drucktechnisch bedingt). Zuerst auf einer kleinen Fläche einen Probeanstrich durchführen und den Farbton in getrocknetem Zustand beurteilen. Auch für künstlerische Arbeiten sehr gut geeignet.

Eigenschaften:

- Sehr gute Verarbeitung
- Gute Deckkraft
- Geruchsarm
- Leicht zu streichen

Materialbasis

Kunstharz-Dispersion

Farbtöne

| | | | |
|---------------|----------------|------------------|----------------|
| Weiß | 08 Bordeauxrot | 15 Taubenblau | 21 Kupferbraun |
| 02 Gelb | 10 Rot | 16 Capriblau | 23 Oxidbraun |
| 03 Goldgelb | 11 Orange | 17 Chromoxidgrün | 25 Dunkelbraun |
| 04 Ocker | 12 Aprikose | 18 Mint | 26 Anthrazit |
| 05 Honiggelb | 13 Terracotta | 19 Grün | 27 Schwarz |
| 06 Braunbeige | 14 Violett | 20 Umbragrün | |

Lagerung

Kühl, aber frostfrei

Verbrauch:

ca. 170 ml/m² als Vollton auf glattem Untergrund. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Dichte:

ca. 1,3 - 1,5 g/cm³

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon), kann allergische Reaktionen verursachen.

Temperaturbeständigkeit

Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

Verpackung/ Gebindegrößen

0,5 Liter und Schwarz auch in 2,5 Liter

Verarbeitung und Anwendungstechnik

- Verträglichkeit:** OBI Color sind untereinander mischbar.
Die Farbtöne Aprikose, Bordeauxrot, Gelb, Goldgelb, Orange, Rot, Terracotta sind für die Außenanwendung sowie für Silikat- und Silikonharzfarben nicht geeignet.
Die Farbtöne Capriblau, Chromoxidgrün, Grün, Mint, Taubenblau und Violett sind für Silikat- und Silikonharzfarben nicht geeignet.
- Überarbeitung** Nach ca. 6 - 8 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung und je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes kann sich die Trockenzeit verzögern.
- Reinigen der Werkzeuge** Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
- Trockenzeit** Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 24 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
- Anstrichaufbau:**
- 1. Vorbereitung** Decken Sie Böden und Möbel mit Folie ab, Fenster – und Türrahmen mit Malerkrepp abkleben.
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest- und fettfrei sein. Alte k Reidende Altanstriche, Leimfarben oder Kleisterreste mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung mit einem Tiefgrund verfestigen und gut austrocknen lassen. Mineralische - und Silikat Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Stark saugende, k Reidende Untergründe z.B. abgebundene Kalk-Zementputze mit OBI Universal Tiefgrund grundieren.
- 2. Verarbeitung** Auf kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen vorherigen Grundanstrich. Hierfür OBI Color mit max. 10% Wasser verdünnen. Stark saugende Untergründe mit OBI Tiefgrund grundieren. Den Deckanstrich unverdünnt verarbeiten. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen im Kreuzgang - nass in nass in einem Arbeitsgang.
- Tipp:**
Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss mit dem Basisprodukt gut vermischt werden. Als Volltonfarbe kann sie gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Streichen Sie zuerst die Decke, dann die Wände. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, beginnen Sie am Fenster und streichen vom Licht weg. Zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. In den Arbeitspausen Pinsel und Rolle mit Plastikfolie fest umwickeln. Abschließend Arbeitsgeräte mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
Abfallschlüssel-Nr.: EWC 08 01 12

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-DF 01

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weiter Informationen:

Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Juni 2015

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

Rühl Farben GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711328
Made for OBI · www.obide.com