



Molto Holz-Schnell-Spachtel

Zum Feinglätten von Holzuntergründen.

Stand: September 2010

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Ausbessern von feinen Unebenheiten in Hölzern im Innen- und Außenbereich, z.B. Türen, Fenster, Fußleisten, Möbel etc. Außerdem geeignet für Polyester und vorbehandelte Eisenmetalle.
Inhaltsstoffe	Alkydharz, Titandioxid, Calcit, Talkum, Aromaten, Glykoether, Additive.
Eigenschaften	Leicht zu verarbeiten. Gebrauchsfertig. Extrem schnell trocknend. Besonders dünnschichtig auftragbar. Mehrere Spachtelaufträge an einem Tag möglich. Überstreichbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	200 g, 400 g.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,9 g/cm ³ .
Flammpunkt	Ca. 35°C.
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Trockenzeit	Ca. 1 Std., je nach Temperatur und Schichtstärke.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel.
Untergründe	Alle neuen und bereits lackierten Hölzer, sowie Polyester und vorbehandelte Eisenmetalle.
Vorarbeiten	Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Neue Hölzer schleifen und grundieren. Lose Teile oder abblätternde Altanstriche entfernen. Festhaftende Altanstriche anschleifen. Eisenmetalle entsprechend grundieren.
Verdünnen	Molto Holz-Schnell-Spachtel ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Material dünn auftragen. Maximale Schichtstärke 1mm/Auftrag. Bei stärkeren Unebenheiten mehrere Schichten auftragen, vorherige Schicht ausreichend trocknen lassen.
Nachbehandlung	Nach vollständiger Trocknung kann Molto Holz-Schnell-Spachtel geschliffen und überlackiert werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Molto Pinsel-Reiniger auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Nicht für großflächige Innenanwendung empfohlen. Hierfür empfehlen wir die Anwendung wasserverdünnter Produkte. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 2.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entzündlich.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt nur im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080409. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

