

Technische Daten		JUSTUS — PERFEKTE WÄRME —	
Kaminofen	Kaskade 6 III	Stand :	03/16

Bauart		1
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Wärmeleistungsbereich	kW	3,7 – 6,9
Raumheizvermögen DIN 18893	m ³	131
Höhe	mm	1231
Breite	mm	1032
Tiefe	mm	622
Feuerraum H x B x T	mm	360 x 380 x 360
Füllöffnung H x B	mm	345 x 380
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht	kg	180
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 13240
1. BimSchV – Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchener Norm		ja
Ö Norm §15a B- VG		ja
VKF Schweiz		23449
CO (Holz/ BB7)	mg/m ³	1060/ 482
Staub (Holz/ BB7)	mg/m ³	39/ 40
Wirkungsgrad (Holz/ BB7)	%	81,6/ 83,3
Abgasmassenstrom	g/sek.	7,2
Erforderl. Förderdruck	Pa	12,0
Abgastemperatur	°C	256
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holzbriketts, BB7
Ø Rauchrohr	mm	150
Abgang oben: Fussboden bis OK Stutzen	mm	1235
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	166
Abgang hinten: Fussboden bis UK Stutzen	mm	960
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	800
Feuerraumauskleidung		Vermiculite
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		zweifach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja
Tertiärluft		ja
Externer Verbrennungsluft - Anschluss		ja

Massblatt

JUSTUS
PERFEKTE WÄRME

Kaminofen

Kaskade 6 III

Stand :

03/16

