

OBI Anti-Schimmel-Konzentrat

- Zum Beimischen in Dispersionsfarben und Tapetenkleister
- Schützt vor Schimmel, Bakterien und Algen
- Sofort- und Langzeitwirkung
- Beugt Schimmel vor

Produkteigenschaften: Konzentrat mit Sofort- und Langzeitwirkung. Schützt Dispersionsfarben, angerührten Tapetenkleister und ähnliche wasserbasierte Produkte wirksam vor Schimmel, Algen und Bakterien. Auch mit Wasser verdünnt zur Untergrundsanierung im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Fungizid, Wasser
Dichte:	ca. 1,04 g/cm ³
pH-Wert:	5 – 7

Verarbeitung: **Anwendung als Farbzusatz:** 250 ml OBI Anti-Schimmel-Konzentrat gründlich in 10 l Dispersionsfarbe einrühren. Anschließend die Farbe wie gewohnt verarbeiten. Das gleiche Ansatzverhältnis gilt auch für angerührten Tapetenkleister und ähnliche Produkte auf Wasserbasis.

Anwendung als Untergrundsanierung: Den Untergrund reinigen. 250 ml OBI Anti-Schimmel-Konzentrat in 8 l Wasser einrühren. Die zu behandelnden Flächen zweimal nass in nass einstrichen und vor weiteren Arbeiten vollständig durchtrocknen lassen.

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise:




Gefahr

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann die Nieren bei längerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken schädigen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Nur im Freien oder in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Enthält: Diethylenglycol, Octylisothiazolinon.

Wässriges Konzentrat zur Topfkonservierung und als Beschichtungsschutz sowie zum Schutz für Mauerwerke (25 – 33 ml/l wasserbasierendes Produkt/Wasser)

100 g enthalten: 2,49 g Octyl-2H-isothiazol-3-on. baua: Reg.-Nr. N-56203, N-56204, N-56205

Enthält Isothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7003-64.

Verfallsdatum: 5 Jahre nach Herstellungsdatum. Herstellungsdatum siehe Eindruck.

Lagerung: Kindersicher, gut verschlossen und kühl lagern.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 04 01

Gebindegrößen: PE-Flasche à 250 ml