



Molto Reparatur Moltofill außen

Außen-Fertigspachtel für kleine Ausbesserungsarbeiten.

Stand: September 2010

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Für kleine Ausbesserungsarbeiten im Außenbereich z.B. zum Füllen von Dübellöchern, zum Reparieren kleinerer Risse oder abgebrochener Kanten etc. Nicht geeignet für Kunststoffe, ungestrichene Eisenmetalle, dauerfeuchte Untergründe und Flächen, auf denen längere Zeit Wasser stehen bleiben kann, z.B. Terrassen, Balkone etc.
Inhaltsstoffe	Vinylacetatcopolymerdispersion, Dolomit, Wasser Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180 / 5240042).
Eigenschaften	Direkt aus der Tube zu verarbeiten. Schleifbar. Überstreichbar. Witterungsbeständig. Im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.
Farbton	Weiß.
Gebindegrößen	330 g, 500 g, 1,25 kg.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,75 g/cm ³ .
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Haftfestigkeit	Ca. 2 N/mm ² .
Trockenzeit	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 1 mm Schichtstärke = ca. 1 Std. 5 mm Schichtstärke = ca. 3-5 Std. 10 mm Schichtstärke = 24-36 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel.
Untergründe	Putz, Beton, Zement, Mauerwerk, Styropor, Hartschaum etc.
Vorarbeiten	Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit einem Tiefgrund grundieren.
Verdünnen	Molto Reparatur Moltofill außen ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Das Material wird tief in die schadhafte Stelle gefüllt und anschließend geglättet.

Nachbehandlung	Molto Reparatur Moltofill außen kann nach vollständiger Durchtrocknung geschliffen und überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	M-DF01
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

