



Colour Collection Wohnraumfarbe – Wände & Decken in modernen Pastelltönen. *Stand: 15.09.2015*

Gestalten Sie Ihre Wohnräume ganz nach eigenem Wunsch mit unseren hochmodernen Farbtönen von Colour Collection. Das Material können Sie streichen, rollen oder auch spritzen, es ist *sofort verwendbar* an allen tragfähigen, mineralischen Untergründen, wie z.B.: Gips-, Putz-, Betonflächen, Ziegel, Mauerwerk, Raufaser-, Relief- und Glasfasertapeten. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Farbe über 5°C Raumtemperatur verwenden und die Untergründe sauber und trocken sind.

- **ready-to-use**
- **hochdeckend**
- **geruchsneutral**
- **lösemittelfrei**
- **waschbeständig**
- **abtönbar**

Inhaltsstoffe

Acrylbindemittel, Füllstoffe, Wasser, Pigmente, Methylcellulose, Additive, Konservierungsmittel.

Farbton

diverse Töne

Glanzgrad

seidenmatt

Verpackung

2,5 L, 5 L

Technische Daten

DIN EN 13300

Deckvermögen (Deckkraft): Klasse 1

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

pH-Wert: ca. 7 - 10

Viskosität: ca. 2.500-5.500 mPas/100 U.min.

Festkörper: ca. 40 - 65 %.

Verbrauch pro Anstrich: ca. 70 ml/m² auf glattem

Untergrund (ggf. mit Probeauftrag ermitteln).

Trocknung: Bei + 20 °C und bei 65 % rel. Luftfeuchte nach 5-8 Std.

Verarbeitungshinweise

Untergrund muss trocken, sauber und absolut fettfrei sein. Stark saugende und leicht sandende Untergründe mit Acryl-Tiefgrund vorbehandeln. Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder Spritzen (airless). Verarbeitungstemperatur mind. + 5 °C für Luft und Untergrund.

Verdünnungsmittel

Wasser

Beschichtungsaufbau

Grundanstrich mit ca. 10 %, Endanstrich mit ca. 5 % Wasser verdünnen und dünn auftragen. Die volle Deckkraft wird erst nach der Trocknung erreicht!

Abtönbarkeit

Abtönbar mit Vollton-, Abtön- und Künstlerfarben.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Transport

Keine besonderen Schutzmaßnahmen sind erforderlich.

Entsorgung

Eingetrockneten Beutel zum Kunststoff-Recycling, Paintbox-Karton zum Altpapier-Recycling zuführen.

Lagerung

Trocken, gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens 12 Monate haltbar bei optimaler Lagerung.

Sicherheit

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Keine Farbreste in das Abwasser oder Erdreich entsorgen.