



HOLZ-ENTGRAUER KRAFT-GEL

Hochwirksame Reinigung und Auf-
frischung von vergrautem Holz!



6609
Farblos



Kraft-Gel



1 ANWENDUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dickflüssiges Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist tropfgehemmt eingestellt, so dass es – gerade auf vertikalen Flächen – einfach zu verstreichen ist. Durch die Tiefenwirkung des Gels wird die graue Patina entfernt und durch anschließendes Ölen der frische, warme Farbton des Holzes wiederhergestellt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist besonders zu empfehlen für Holzterrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel und ähnliche Flächen.

INHALTSSTOFFE

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel enthält biologisch abbaubare Oxalsäure (<5 %). Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, Chlorverbindungen und Aminen.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,99-1,05 g/cm³
Viskosität: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, thixotrop
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchsfrei
Flammpunkt: entfällt

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger haltbar, wenn gut verschlossen, frostfrei, trocken und nicht zu warm (5-35 °C) aufbewahrt. Auch beim Transport auf Frostfreiheit achten!

VORBEREITUNG

Vergrautes Holz von grobem Schmutz befreien (besenrein), danach mit Wasser anfeuchten. Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist streichfertig, nicht verdünnen.

Vor der Behandlung mit dem Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)!

VERARBEITUNG

Das Gel satt in Holzmaserrichtung auftragen. Nach ca. 20 Minuten mit einer harten Bürste reinigen und mit viel Wasser nachspülen. Nach ca. 48 Stunden Trockenzeit das nun wieder frisch aussehende Holz durch einen Anstrich dauerhaft schützen (z. B. Osmo Holzschutz Öl-Lasur, Terrassen-Öle, Landhausfarbe o. Ä.).

Für die maschinelle Verarbeitung auf Terrassen empfiehlt sich der Einsatz der Osmo Terrassen- und Fußbodenreinigungsmaschine.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Wasser und Seife.

TROCKENZEIT

Ca. 24-48 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Vergrauung) für ca. 10 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Metalle (z. B. Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z. B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken).



SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 20 01 29). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 6609 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,5 l; 2,50 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 04/16