



## 70247 Allzweckleiter, dreiteilig mit Smart-Base




**NEU**

- 1 Vielseitig verwendbar als **Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter**.
  - 2 **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
  - 3 **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
  - 4 Spreizsicherung durch **hochfeste Perlongurte**.
  - 5 **Starre Strebe** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
  - 6 **Aufbau in Treppenstellung möglich** (außer Größe 3×12).
- Jetzt neu mit Smart-Base:**
- 7 **Gleicht Bodenunebenheiten bis 12 cm** aus.
  - 8 **Komfortable Bedienung** per Fußhebel.
  - 9 **Integrierte Wasserwaage** für präzises Ausrichten der Leiter.



Traverse entriegeln und Leiter platzieren.



Vertikal ausrichten.



Traverse verriegeln. Fertig.

<b>Sprossenzahl</b>		3×8	3×10	3×12
<b>Holm</b>	ca. mm	60/71	60/71	71/83
<b>Sprossenzahl</b> max. ausgefahren		18	23	28
<b>Länge</b> eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	2,41/5,21	2,99/6,62	3,52/8,02
<b>Standhöhe</b> Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	2,40/3,84	3,45/5,46	4,24/6,81
<b>Arbeitshöhe</b> Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	3,90/5,34	4,95/6,96	5,74/8,31
<b>Reichhöhe</b> Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter	ca. m	4,40/5,84	5,45/7,46	6,24/8,81
<b>senkr. Höhe</b> Stehleiter	ca. m	3,61	4,66	5,45
<b>Breite</b> ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	350/415/1.281	350/415/1.513	350/415/1.513
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	1,76	2,09	2,42
<b>Gewicht</b>	ca. kg	14,3	17,7	22,8
<b>EAN-Code</b>		4019502356733	4019502356740	4019502356757
<b>Best.-Nr.</b>		7024724	7024730	7024736

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 2.

\* außer Größe 3×12