



Molto Fliesen Fix

Zum Kleben, Fugen oder Reparieren von allen Fliesen
im Innenbereich.

Stand: August 2010

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum schnellen und einfachen Kleben, Fugen und Reparieren von allen Fliesen im Innenbereich.
Inhaltsstoffe	Styrolacrylatcopolymerdispersion, Titandioxid, Eisenoxidpigmente, Cristobalit, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
Eigenschaften	Direkt aus der Tube verarbeitbar. Schnell trocknend.
Farbton	Weiß, Grau.
Gebindegrößen	300 g.

II. Technische Daten

Lieferform	Pastös.
Dichte/20°C	Ca. 1,60 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 7-9.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Trockenzeit	In Abhängigkeit von der aufgetragenen Schichtstärke bis zu 12 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Spachtel, Schwamm.
Untergründe	Für allen Fliesen.
Vorarbeiten	Untergrund von losen Teilen befreien und ggf. säubern.
Verdünnen	Molto Fliesen Fix ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Tube vor Gebrauch kräftig durchkneten. Kleben: Molto Fliesen Fix mit einem Zahnsachtel auf die Fliese auftragen und fest an die Wand drücken. Fugen: Molto Fliesen Fix in die Fuge drücken und mit einem Gummispachtel abziehen. Anschließend Fliesen mit einem feuchten Schwamm abwischen und später mit einem Tuch nachpolieren. Reparieren: Molto Fliesen Fix in die schadhafte Stelle füllen und anschließend glätten. Ggf. Vorgang nach vollständiger Trocknung wiederholen.

Nachbehandlung	Molto Fliesen Fix kann nach vollständiger Trocknung überlackiert werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutz-ausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	M-DF02
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelbehälter für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
 Vitalisstr. 198-226
 50827 Köln
 T +49 (0) 221-5881-0
 E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

