

Fugenfrisch

zur Farbauffrischung alter Fugen



- Anwendungsbereiche:**
- Fugenfrisch ist ein Spezialprodukt zur **Erneuerung** und **Renovierung** von unansehnlich oder scheckig gewordenen, zementgebundenen **Mörtelfugen**.
 - Für **zementgebundene** Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen im **Wandbereich**.
 - Einsatzbereich **innen**
- Produkteigenschaften:**
- Fugenfrisch wirkt **überdeckend, färbend** und bildet auf der Fuge einen wasserbeständigen Anstrich. Durch **fungizide** Zusatzstoffe wird gleichzeitig der Befall von Stockflecken nachhaltig gehemmt.
 - Farbtöne: **weiß, silbergrau** und **manhattan**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

<i>Dichte:</i>	ca. 1,5 g/cm ³
<i>pH-Wert:</i>	ca. 8,5
<i>Aussehen:</i>	dickflüssig
<i>Geruch:</i>	Fast geruchlos
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	5 – 30 °C
<i>Ergiebigkeit:</i>	ca. 15m ² /250 ml bei Fliesengöße 15x15 cm und 3-5 mm Fugenbreite

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Reinacrylatdispersion, Titanoxide, Kreide, Pigmente, Duft- und Hilfsstoffe, Verdickungsmittel, Konservierungsmittel
<i>Lagerfähigkeit:</i>	24 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken
<i>Lieferform:</i>	250 ml-Polyethylenflasche mit Spezialschwamm in Umverpackung aus Pappe
<i>Ident.-Nummer / EAN-Code:</i>	Knauf Fugenfrisch manhattan 250 ml 146249 / 4006379074150 silbergrau 250 ml 146250 / 4006379074167 weiss 250 ml 146248 / 4006379074143

Entsorgung

Das Produkt kann verdünnt dem Abwasser beigegeben werden. Das Gebinde ist aus Polyethylen, ausgespült kann es, wie der Umkarton der Wertstoffsammlung zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK 08 01 12

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

EG-Grundrichtlinie 1999/45: nicht kennzeichnungspflichtig
ADR/RID: kein Gefahrgut

Einsatzgebiete: *Knauf Fugenfrisch* eignet sich zum Behandeln aller zementgebundenen Mörtelfugen zwischen glasierten, nicht saugenden Fliesen, Kacheln, Mosaik- und Glasbausteinen. Die Fugen müssen saugfähig, fettfrei und trocken sein. Verschmutzte Flächen vorher mit Fugenreiniger reinigen, danach müssen die Fugen wieder trocknen. Schimmel und Stockflecken mit *Knauf Schimmelvernichter* beseitigen.

Anwendung: *Knauf Fugenfrisch* gut schütteln, mit beigefügtem Schwamm (weiche Seite) oder Pinsel deckend und gleichmäßig auf die trockene Fuge streichen. Fugenfarbe trocknen lassen, bis diese matt aussieht. Die Trocknungszeit kann ca. 30 Minuten bis zu 2 Stunden betragen. Danach mit dem beigefügtem Schwamm (harte Seite) die Fläche feucht abreiben. Mit kreisenden Bewegungen bzw. diagonal zur Fuge kann die überschüssige Farbe von den Fliesen abgerieben werden. Bei eventuellen Fehlstellen Vorgang wiederholen.

- Ergänzende Hinweise:**
- Nicht bei unglasierten, porösen und saugenden Fliesen anwenden.
 - Bei dauerelastischen Fugen ergibt sich keine Haftung mit dem Untergrund.
 - Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

<p>Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG Postfach 10 D-97343 Iphofen</p>	<p>Knauf-Beratungszentrale: Technische Auskünfte: 01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise möglich) Internet: www.knauf-bauprodukte.de Email: info@knauf-bauprodukte.de</p>
---	---

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2009

